

K-FLEX IGO



Техническая теплоизоляция «K-FLEX» марки **IGO** предназначена для тепловой изоляции трубопроводов с положительными и отрицательными температурами и фасонных изделий к ним, прокладываемых подземным и надземным способом, а также для теплоизоляции сварных стыков трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, фильтров-грязеуловителей и других элементов трубопроводов в качестве теплоизоляционного слоя в конструкции тепловой изоляции.

Показатель	Значение
Температура применения, °C	От -60 до +105°C
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·K) при температуре, °C	0 20
	0,044 0,047
Плотность, кг/м³	130
Прочность при сжатии 10% деформации, кПа	11,5
Прочность при сжатии 10% деформации, кПа	23,5
Коэффициент морозостойкости (среднее значение)	0,98
Экологическая безопасность	• без асбеста • без CFC-HCFC • без формальдегидов
Коррозионная безопасность по DIN 1988/7	pH — нейтральный
Цвет	Черный

РУЛОНЫ IGO (ширина 1 м)

Толщина, мм	Длина, м	Кол-во в упак.	руб./м² (с НДС)
19	8	8	1222,08
25	6	6	1588,26
32	5	5	1996,75
40	3	3	2558,98
50	3	3	3105,67



Организация:

Дистрибьютор:

K-FLEX IGO